

## Informação Técnica

### **REPAV - MAF COLORIDO**

Massa asfáltica colorida para aplicação a frio

#### **Características:**

Aspecto: Massa

Cor: Todas

Aroma: Característico

Apresentação: Baldes de 25 Kg – Palete de 1.000/1.200 Kgs

#### **Composição:**

**REPAV - MAF COLORIDO** é betuminoso a frio, disponível em todas as cores e tonalidades.

#### **Propriedades:**

A utilização de **REPAV - MAF COLORIDO** permite um pavimento colorido de reconhecida qualidade e grande resultado estético.

O **REPAV - MAF COLORIDO** resulta especialmente bem quando aplicado em grandes superfícies, uma vez que se trata de um pavimento contínuo e sem juntas de dilatação (elementos frágeis que muitas vezes requerem manutenção).

Devido à sua percentagem de porosidade máxima de 40%, este betuminoso evita durante o período de chuva a acumulação de água sobre o pavimento.

Não é inflamável.

Não é tóxico.

É amigo do ambiente.

#### **Campo de aplicação:**

São várias as aplicações de **REPAV - MAF COLORIDO**, mas destacam-se as utilizações em ciclovias, caminhos pedonais, passeios, praças, jardins e os mais variados espaços públicos. É igualmente aplicado em zonas anexas a vegetação, uma vez que permite as trocas aeróbicas do solo.

#### **Modo de emprego:**

A aplicação de **REPAV - MAF COLORIDO** é idêntica à aplicação do betuminoso quente, sendo efectuada com o mesmo equipamento e não requerendo mão-de-obra especializada. Pode ainda ser aplicado manualmente.

O **REPAV - MAF COLORIDO** tem uma superior capacidade estrutural e resistência mecânica, permitindo a aplicação de espessuras reduzidas, entre 1,5 e 3 cm.

#### **Armazenagem:**

O produto **REPAV - MAF COLORIDO** deve ser armazenado na embalagem de origem, mantendo-a bem fechada, podendo empilhar-se uns sobre os outros até ao máximo de quatro baldes.

O **REPAV - MAF COLORIDO** pode conservar-se durante um ano sem perder as suas características.